

ZS02 MULTI EMOS - T44W



Zasilacz dostarczany jest z 6 wymiennymi końcówkami z możliwością wyboru polaryzacji. Dostępne wartości napięć wyjściowych: 1,5 V; 3 V; 4,5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V i 12 V (max. 6 W). Dioda sygnalizuje zasilanie i prawidłowe podłączenie.

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	230 V 50 Hz
DOKŁADNOŚĆ STAB. Uwyj DLA	$I_{obc} = 1000 \text{ mA}$ 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V DC $\pm 5\%$
TEMPERATURA PRACY	0 - 40°C
KLASA PALNOŚCI	UL94-V0
BEZPIECZEŃSTWO ZGODNE Z	EN 55014-1:93; EN 61000-3-2:95; EN 61000-3-3:05; EN 55014-2:97; EN 61558-1:999; EN 61558-2-6:999
PRZEWODY WYJŚCIOWE	2 x 0,35 mm ² L=2m (AWG 22)
POLARYZACJA WTYKU WYJŚCIOWEGO	(+) w środku lub (-) w środku
WTYKI WYJŚCIA	uniwersalne (proste)
KOLOR OBUJDOWY	czarny
RODZAJ OPAKOWANIA	kartonik
UWAGI	W zależności od potrzeb użytkownik samodzielnie zestawia wtyk, dołączając pożądaną końcówkę i wybierając polaryzację.