

Zasilacze biurkowe 30-60W



- ✓ Zgodny z dyrektywą ROHS
- ✓ Zabezpieczenie nadnapięciowe
- ✓ Zabezpieczenie zwarciove
- ✓ Typ zabezpieczenia: automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu stanu zakłócenia
- ✓ Do zasilania: POS, odtwarzaczy MP3, i-pod, monitory LCD, drukarki, skanery etc.

Parametr	Model	EA10302	EA1050A
Napięcie wyjściowe		12V	12V
Moc wyjściowa		30W	60W
Prąd wyjściowy		2.5A	5A
Napięcie wejściowe		AC 90-264V	AC 90-264V
Częstotliwość napięcia zasilania		47-63Hz	47-63Hz
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od napięcia zasilającego		1% MAX	1% MAX
Zmiany napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia		± 5%	± 5%
Tętnienia i szumy		1% Max.	1.2% Max.
Sprawność		75%	78%
Zabezpieczenie nadnapięciowe		TAK	TAK
Zabezpieczenie zwarciove		TAK	TAK
Temperatura pracy		0-40°C	0-40°C
Temperatura składowania		-20-85°C	-20-85°C
Klasa ochronności		Klasa II	Klasa I
Standardy bezpieczeństwa		UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1	UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1
Bezpieczeństwo / EMC		UL/CUL, CE, TUV	UL/CUL, CB, TUV, CE
MTBF		30 000 godzin	30 000 godzin
Dioda sygnalizacyjna		TAK	TAK
Wymiary (dł x szer x wys)		(dł. x szer. x wys.): 98 x 45 x 31 mm	(dł. x szer. x wys.): 121 x 60 x 34.5 mm
Waga		220 g	280 g
Standardowa wtyczka		2.1 / 5.5 mm	2.1 / 5.5 mm