

zasilacze impulsowe przemysłowe AC/DC
napięcia stałego do systemu EUROCARD

MPS-40EUS

lp	MODEL	KOD	U _{wyj}	J _{wyj}
1	MPS-40EUS 5V/4A, 12V/0,5A, -12V/0,5A	TS119	5 V DC 12 V DC -12 V DC	4 A 0,5 A 0,5 A
2	MPS-40EUS 12V/2A, -12V/0,8A	TS120	12 V DC -12 V DC	2 A 0,8 A
3	MPS-40EUS 15V/2A, -15 V/0,8A	TS121	15 V DC -15 V DC	2 A 0,8 A
4	MPS-40EUS 5V/6A, 12V/0,8A, -12 V/0,8A	TS122	5 V DC 12 V DC -12 V DC	6 A 0,8 A 0,8 A
5	MPS-40EUS 5V/6A, 15V/0,8A, -15V/0,8A	TS123	5 V DC 15 V DC -15 V DC	6 A 0,8 A 0,8 A



DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	85 - 260 V 40 ~ 60 Hz I ub 110 - 375 V DC
MOC WYJŚCIOWA	< 50 W
TĘTNIEŃ (wartość międzyszczytowa)	< 2 %
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	0 - 50°C
SPRAWNOŚĆ	75 - 85 %
STABILNOŚĆ U _{wyj}	0.5%
DOKŁADNOŚĆ STABILIZACJI U _{wyj}	1% (U1); 1,5% (U2, U3)
KOLOR OBUDOWY	czarny
KLASA PALNOŚCI	UL94-V0
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 20
OPAKOWANIE	folia
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA LVD zgodnie z normą	EN 61204
WYMAGANIA EMC zgodnie z normą	EN 61204-3
OPCJE	Na zamówienie zasilacz może być dostarczony z układami sygnalizacji zaniku napięcia zasilania.