

zasilacze impulsowe przemysłowe AC/DC  
napięcia stałego na szynie DIN 35 mm

**SPS-200S**

Ip	MODEL	KOD	U <sub>wyj</sub>	J <sub>wyj</sub>
1	<b>SPS-200S 12V/16A</b>	TS200	12 V DC	16 A
2	<b>SPS-200S 24V/8A</b>	TS201	24 V DC	8 A
3	<b>SPS-200S 48V/4A</b>	TS202	48 V DC	4 A



#### DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	90 - 260 V AC / 110 - 380 V DC
MOC WYJŚCIOWA	200 W - 240 W
TĘTNIEŃIA (wartość międzyszczytowa)	< 2%
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	0 - 50°C
SPRAWNOŚĆ	75 - 85 %
STABILNOŚĆ U <sub>wyj</sub>	< 0.5 %
DOKŁADNOŚĆ STABILIZACJI U <sub>wyj</sub>	< 0.5 %
KOLOR OBUDOWY	czarny
KLASA PALNOŚCI	UL94-VO
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP 20
OPAKOWANIE	folia
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA LVD zgodnie z normą	EN 61204
WYMAGANIA EMC zgodnie z normą	EN 61204-3
UWAGI	Mocowanie w dowolnym położeniu do płyty montażowej.

