

**zasilacze impulsowe przemysłowe AC/DC
napięcia stałego do systemu EUROCARD**

SPS-40EUS

lp	MODEL	KOD	U _{wyj}	J _{wyj}
1	SPS-40EUS 5V/7A	TS124	5 V DC	7 A
2	SPS-40EUS 12V/3,5A	TS125	12 V DC	3,5 A
3	SPS-40EUS 24V/1,8A	TS126	24 V DC	1,8 A
4	SPS-40EUS 5V/4A 12V/0,5A -12V/0,5A	TS127	5 V DC 12 V DC -12 V DC	4 A 0,5 A 0,5 A



DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	85 - 260 VAC/40 - 60Hz lub 110 - 375VDC
MOC WYJŚCIOWA	ograniczona do 40 W
TĘTNIEŃIA (wartość międzyszczytowa)	< 2%
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	0 - 50°C
SPRAWNOŚĆ	75 - 85%
WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI	napięcia zasilania - 0,5%, prądu obciążenia - 0,5%
DOKŁADNOŚĆ STABILIZACJI przy zmianach	napięcia zasilania - 0,5%, prądu obciążenia - 0,5%
MASA ZASILACZA	655g
KOLOR OBUDOWY	czarny (metalowa)
KLASA PALNOŚCI	UL94-V0
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP20
OPAKOWANIE	folia
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA LVD zgodnie z normą	EN 61204
WYMAGANIA EMC zgodnie z normą	EN 61204-3